

## SNC-8322HO

SANTEC 2 MP Full HD IP-Speed Außendome
20-fach optischer Zoom, 24 VAC

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendung:

Die neuen SANTEC Full HD IP-Speed Domekameras verfügen über eine Auflösung von 2 Megapixeln (1080p), Tag/Nacht Funktion mit mechanischem IR-Sperrfilter sowie einem integrierten 20-fach optischem Motorzoomobjektiv. Damit können die Speed- Dome auch weit entfernte Objekte mit einer heute kaum erreichten Detailgenauigkeit aufnehmen. Mit einer hohe Schwenk-/Neigegeschwindigkeit, Wide Dynamic Range (WDR), PoE und Micro-SD Karten Slot erfüllen die Speed-Dome fast alle Wünsche. Der SNC-8332I ist für den Einsatz im Innebereich konzipiert, während der SNC-8332HO in einem wettergeschützten Außengehäuse geliefert wird. Durch umfangreiches Zubehör lassen sich die Kameras fast überall montieren.

### Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Typ | IP-Speed Dome |
| Typ Bildsensor | 1/2,8" Sony Progessive Scan CMOS |
| Bildauflösung (Pixel) | 2 MP (1920x1080) |
| Videocodec | H.264 / MJPEG |
| max. Bildrate (B/s) | 25 bei 2 MP (1920x1080) |
| Anzahl Videostreams | 4 (einzeln konfigurierbar) |
| Signalverarbeitung | Digital (DSP) |
| Synchronisation | Intern |
| Signal/Rauschabstand (dB) | >50 dB |
| Objektivanschluss | Board mount |
| Blendensteuerung | DC |
| Objektivtyp | Motor Zoomobjektiv |
| Objektivbrennweite | 4,7 - 94 mm |
| Blickwinkel (horizontal) | 60 - 3,4° |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 (Farbe) / 0,04 (S/W) |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | AGC |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 3DNR, SPQ |
| Shutter (sek.) | 1/30 - 1/10000 |
| Weißabgleich | AWB / ATW / Indoor / Outdoor |
| Gegenlichtkompensation | BLC, WDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 4 stufig, digital |
| Zoombereich (opt./dig.) | 20-fach / 8-fach |
| Bildstabilisierung | Ja, digital |
| Bildspiegelung (vertikal) | Ja |
| Bildflip (horizontal) | Ja |
| Bewegungserkennung (Zonen) | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | 16 |
| Region of Interest (ROI) | Ja |
| Titeleinblendung | Ja |
| Presetpositionen | 256 |
| Auto Scan | 8 |
| Touren | 8 |
| Pattern | 4 |
| Drehradius | 360° |
| Drehgeschwindigkeit | 5°~400°/s |
| Presetgeschwindigkeit | 360°/S. |
| Neigewinkel (°) | -10 bis +100° |
| Neigegeschwindigkeit | 0,05-400°/s |
| Automatische Kalibrierung | k.A. |
| Parkposition | k.A. |
| Kameraadressierung | ja |
| Audiounterstützung | Bidirektional |
| Audio Ein-/Ausgänge | 1 / 1 |
| Audiocodec | G.711 / G.726 |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 2 |
| Schaltkontakte I/O | 4 / 2 |
| Steuerschnittstelle | Nein |
| Alarmmanagement | HTTP, FTP, SMTP |
| Management-Software-Unterstützung | Diverse VMS |
| Sicherheitsfunktionen | HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP/HTTP/HTTPS/FTP/UDP / DHCP/NTP/RTP/RTSP/SMTP |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

SANTEC VIDEO TECHNOLOGIES

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Interner Speicher | Micro SDHC Karte (optional) |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX |
| Power over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3at |
| Steuerprotokolle | k.A. |
| Schutzart | IP-66 |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Heizung | Ja |
| Montageart | k.A. |
| Kamerabefestigung | Schraubbefestigung |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| IR-Scheinwerfer | nein |
| Betriebsspannung | PoE (ohne Heizung) / 24 VAC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 20 (PoE) / 50 (24 VAC) |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis +50 (ohne Heiz) /-40 bis +50 (mit Heiz.) |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 80 |
| Abmessungen D x H (mm) | 193x283 |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Zertifizierungen | CE |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, Handbuch auf CD |

## Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß die entsprechende Halterung als Zubehör mit bestellt werden muß.

## Weitere Bilder:



SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Empfohlenes Zubehör:

| | |
|---|---|
| SNCA-CMT-3652 | Deckenhalterung für SNC-8332, SNC-6202 und für SNC-63XX (mit SNC-OH-3630) |
| SNCA-CMT-3655 | Deckenhalterung für SNC-8332, SNC-6202 und für SNC-63XX (mit SNC-OH-3630) |
| SNCA-WM-3640 | Wandhalterung für SNC-8332HO und SNCA-OH-3630 für IP-Kameras SNC-6302 & SNC-6312IRH |
| SNCA-PM-3660 | Mastadapter für SNCA-WM-3640 für IP-Kameras SNC-6302 & SNC-6312IRH |
| VCA-600/A | SANTEC Netzteil 24 V AC, 5 A im Außengehäuse, IP-66 |
| VCA-500 | SANTEC Netzteil 24 V AC, 5A für Innenbereich |
| SANPOWER-MS01B | 1-Kanal PoE Netzteil, 33,6 Watt inkl. Kaltgerätesteckerkabel |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.