Produktinformation HS I/1x50QPAR 26
TOC: 55 670 10

Dekorative Wandleuchte.

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss.

Farbe anthrazit DB 703 (···26) mit Metalleffekt, ähnlich DB 703, hochwetterfest, pulverbeschichtet.

Befestigung Befestigung der Wandleuchte mit Montageplatte aus Aluminiumguss.

Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat.


Lampenwechsel nach werkzeugloser Abnahme des Abschlussglases durch einen Bajonettverschluss.


Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm².

Elektrische Ausführung
Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.

Ausschreibungstext
Dekorative Wandleuchte für 1 QPAR 50W/25°, GZ10. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Montageplatte aus Aluguss. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703, mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm². Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung. Schutzklasse SKI, Schutzart IP 54.







Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**1,2 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**GZ10**

**Die Wirkungsgradangaben gelten für T5-Lampen bei 25°C*

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management