DRUCKKAMMER-HÖRNER und SYSTEME

Druckkammer-System
(mit 100 V-Übertrager)

60 W
100 W



Beschreibung

Professionelle Druckkammer-Systeme mit eingebautem 100 V-Übertrager zur Kombination bzw. zum Anschrauben (intern. 1 3/8″-Gewinde) an die RCS-Druckkammer-Hörner.

Technische Daten	DS-60T	DS-100T
Nennbelastbarkeit	60 W	100 W
Anpassung 100 V (Watt)	60 – 40 – 20 W	100 – 60 – 40 W
Frequenzbereich	200 – 8.000 Hz	160 – 10.000 Hz
Schalldruck 1W/1m	110 dB	110 dB
Maße (mm)	Ø 110, H 160	Ø 110, H 160
Gewicht	2,4 kg	3,3 kg

Druckkammer-System ..... **DS-60 T**
60 W, mit 100 V-Übertrager

Druckkammer-System ..... **DS-100 T**
100 W, mit 100 V-Übertrager

Druckkammer-System
(niederohmig)

60 W
100 W



Beschreibung

Professionelle Druckkammer-Systeme zur Kombination bzw. zum Anschrauben (intern. 1 3/8″-Gewinde) an die RCS-Druckkammer-Hörner.

Technische Daten	DS-60	DS-100
Nennbelastbarkeit	60 W	100 W
Impedanz	16 Ohm	16 Ohm
Frequenzbereich	190 – 8.000 Hz	180 – 8.000 Hz
Schalldruck 1W/1m	106 dB	108 dB
Maße (mm)	Ø 114, H 112	Ø 120, H 123
Gewicht	ca. 2,0 kg	ca. 2,5 kg

Druckkammer-System **DS-60**
60 W, niederohmig

Druckkammer-System **DS-100**
100 W, niederohmig



TH-510



TH-360

Beschreibung

Die hier vorgestellten 2 Modelle RCS-Druckkammer-Hörner sind in Kombination mit den nebenstehend beschriebenen Druckkammer-Systemen, hoch- oder niederohmig einzusetzen.

Bei Auswahl des entsprechenden Systems können Sie einen hervorragenden Schalldruck erzeugen, wie es z. B. auf Rennbahnen, Türmen, Großveranstaltungen, Fabriken usw. verlangt wird. Außerdem erhalten Sie, bedingt durch die große Schallöffnung, eine hervorragende Abstrahl-Charakteristik.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Durch viele Kombinationsmöglichkeiten ist es möglich, auf spezielle Anforderungen der Beschallung einzugehen.
- Die Druckkammer-Hörner sind aus Aluminium, metallic-grau einbrennlackiert, zum Schutz ist der Rand mit einem Gummiring versehen.
- Der international gebräuchliche Gewindeanschluss (1 3/8″) erlaubt die Kombination mit allen gängigen Druckkammer-Systemen.
- Die Lautsprecher werden zerlegt geliefert (Horn, Center, Bügel und Montageteile) und an Ort und Stelle zusammengebaut.

*

Technische Daten	TH-510	TH-360
Horndurchmesser	51 cm	36 cm
Hornlänge	39 cm	31 cm
Gewicht	2,2 kg	1,5 kg
Low Frequency cutoff	ca. 170 Hz	ca. 200 Hz
Hornmaterial	Aluminium	Aluminium
Farbe	grau-metallic	grau-metallic
Anschlußgewinde	1 3/8″, international	1 3/8″, international

Druckkammer-Horn **TH-510**
Druckkammer-Horn **TH-360**