

311619.002.6.76

Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 300, H 80
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	10 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	4
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	80 mm
Deckenstärke	
Gewicht	0,91 kg

Lichttechnik:

UGR	18,8
Ausstrahl-Winkel	125°
Bemessungs-Lichtstrom	1.100 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311616.012 D 300, H 75