Produktinformation Ambiella C HR 1TCD26 E EB3h
TOC: 53 243 04

Downlights mit hochglänzendem Aluminium-Reflektor

Leuchtentyp
Downlight mit hochglänzendem Aluminium-Reflektor. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DEL 26 W.

Montagearten
Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittsmaß Ø 200 mm, Einbautiefe 120 mm.

Anwendungsbereiche
Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

Optisches System
Reflektor, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung.


Leuchtenkörper
Deckenring aus verzinktem Stahlblech. Deckenring weiß pulverlackiert. Deckenring mit Reflektor fest verbunden.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Zusatzausstattung
In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Betriebsmittelgehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Ausschreibungstext
Downlight mit hochglänzendem Aluminium-Reflektor. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DEL 26 W. Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittsmaß Ø 200 mm, Einbautiefe 120 mm. Reflektor, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Deckenring aus verzinktem Stahlblech. Deckenring weiß pulverlackiert. Deckenring mit Reflektor fest verbunden. Mit elektronischem Vorschaltgerät. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Betriebsmittelgehäuse aus verzinktem Stahlblech.








Datei TX019725
1 x TC-D 26 W


A50
UGR l = 22.7
UGR q = 23.9
Eta LB 0,73

c0-c180
c90-c270



Datei TX021705
1 x TC-D 26 W
+ DA-TM
A40
UGR l = 23.4
UGR q = 24.2
Eta LB 0,55

c0-c180
c90-c270



Datei TX032893
1 x TC-D 26 W
+ DA-M-PC
A40
Eta LB 0,53

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,48 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G24q-3**
Eta $_{LB}$	**0,73**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 204 00	Ambiella DA-M-PC
52 924 00	Ambiella DA-TM
59 977 00	Ambiella DS-M-PC
59 978 00	Ambiella DS-TM-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management