

## SNC-6202

SANTEC 2 MP Full HD IP-Kuppelkamera
3-9 mm Obj. PoE, 12/24 V

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendung:

Die SANTEC Tag/Nacht IP-Kuppelkamera SNC-6202 ist eine kompakte Kamera für den Innenbereich. Die Kamera liefert Bilder in Echtzeit mit 2 Megapixel (1080p) Auflösung mit auch unter schwierigsten Lichtbedingungen. Die SNC-6202 ist mit einem 3-9 mm DC Varioobjektiv ausgestattet.

### Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Typ | IP Tag/Nacht Kuppelkamera |
| Typ Bildsensor | 1/2,7" Progressive Scan CMOS |
| Bildauflösung (Pixel) | Max. 2 MP (1920x1080) |
| Videocodec | H.264 / MJPEG |
| max. Bildrate (B/s) | 25 bei 2 MP (1920x1080) |
| Anzahl Videostreams | 4 (einzeln konfigurierbar) |
| Objektivanschluss | Intern |
| Blendensteuerung | DC |
| Objektivtyp | Eing. manuelles Vario Objektiv |
| Objektivbrennweite | 3 - 9 mm / F1.2 |
| Blickwinkel horizontal | 36° - 104° |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 (Farbe) / 0,02 (S/W) |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 3DNR, SPQ |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Shutter (sek.) | 1 - 1/10000 |
| Weißabgleich | AWB / ATW / Manuell |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 4 stufig, digital |
| Digitaler Zoom | Ja |
| Bildspiegelung (vertikal) | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | Ja (5) |
| Region of Interest (ROI) | Ja |
| Sabotagealarm | Ja |
| Titeleinblendung | Ja |
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| Audiounterstützung | Bidirektional |
| Audio Ein-/Ausgänge | 1 / 1 (3,5 mm Klinke) |
| Audiocodec | G.711 / G.726 |
| Schaltkontakte I/O | 1 / 1 |
| Alarmmanagement | HTTP, FTP, SMTP |
| Zeitplan | Ja |
| Management-Software-Unterstützung | Diverse VMS |
| Sicherheitsfunktionen | HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X |
| Unterstützte Protokolle | UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, RTSP |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF |
| Interner Speicher | Micro SDHC Karte (optional) |
| Video Content Analytics (VCA) | Nein |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX |
| Schutzart | IP-44 |
| Vandalismusgeschützt | Ja, nach IK10 |
| Heizung & Lüfter | Nein |
| Montageart | Aufputz |
| Kamerabefestigung | Schraubbefestigung |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäuseausführung | Kunststoff |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Nein |
| Betriebsspannung | 12 V DC / 24 V AC / PoE |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 6 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +50 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 90 nicht kond. |
| Abmessungen D x H (mm) | 149x100 |
| Gewicht | 550 g |
| Zertifizierungen | CE, RoHS |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | Kurzanleitung, Handbuch auf CD |

## Empfohlenes Zubehör:

| | |
|---|---|
| VCA-12V-1.5ASA | SANTEC Stab.Steckernetzteil,230V AC/ 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter |
| SANPOWER-MS01 | 1-Kanal PoE Netzteil, 15,4 Watt inkl. Kaltgerätesteckerkabel |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.