FRÄNKISCHE

Kunststoffwellschlauch FFTYL-V schwarz 045042



Produktbeschreibung:

FFTYL-V ist ein flexibler Kunststoffwellschlauch aus EVA, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieser Kunststoffwellschlauch wegen seiner hohen Flexibilität in der Automatisierungstechnik und im medizinisch / chemischen Anlagenbau.Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen.

CE

Schutzart IP68 nach DIN EN 60529
VDE 0605
Temperaturbeständigkeit nach LV312-3:
-40°C bis +55°C, kurzzeitig bis +65°C
DIN EN 61386-23
Entflammbarkeit: UL94HB

Besonderheiten

Dieser hochflexible Kunststoffwellschlauch ist besonders bei Maschineninstallationen zu verwenden, bei denen ein besonderer Wert auf Flexibilität und Korrosionsfestigkeit gelegt wird.
Abriebschutz, Lärmreduzierung und Vibrationsschutz.

Art-Nr.: FFTYL-V schwarz	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Biegeradius ≥ mm
336 00 700	7,5	6,6	9,9	50	M	0,850	18
336 01 000	10	9,7	12,8	50	M	1,100	25
336 01 200	12	11,5	15,6	50	M	1,800	30
336 01 700	17	16,1	20,8	50	M	2,800	45
336 02 300	23	22,5	28,0	50	M	4,600	65
336 02 900	29	28,5	33,8	25	M	2,750	80
336 03 700	37	33,3	41,5	25	M	3,725	105
336 05 000	50	47,0	53,5	25	M	5,375	140

Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	**0**	
Schlagfestigkeit	**4**	**schwer**
Temperatur min	**5**	**- 45 °C**
Temperatur max	**0**	
Biegeverhalten	**4**	**flexibel**
Elektr. Eigenschaften	**2**	**mit elektr. Isolationseigensch.**

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE

FRÄNKISCHE

Kunststoffwellschlauch FFTYL-V schwarz 045042

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	**nach DIN EN 50267-2-2**	●
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	**nach DIN EN 61386-1**	●
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich			
auf Putz	●	**Maschinen**	●
unter Putz	●	Heißasphalt	
auf Holz	●	im Estrich	
im Erdreich		im Fertigbau	
im Beton		im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Beständig gegen	Schwache und organische Säuren, Laugen, anorganische Salze, Amine, Alkohole, Fette
Bedingt beständig gegen	Kraftstoffe, Mineralöle
Unbeständig gegen	Starke Säuren, halogenierte und oxidierende Verbindungen, Ketone, Ester

Zubehör		
Kunststoffverschraubung	FKC Click PG sw IP66	285 60 …
Kunststoffverschraubung	FKC Click sw IP66	285 10 …
Kunststoffverschraubung	FKC Click sw IP68	285 11 …
Kunststoffverschraubung	FKC-B45 Click PG sw IP66	285 75 …
Kunststoffverschraubung	FKC-B45 Click sw IP66	285 25 …
Kunststoffverschraubung	FKC-B45 Click sw IP68	285 26 …
Kunststoffverschraubung	FKC-B90 Click PG sw IP66	285 70 …
Kunststoffverschraubung	FKC-B90 Click sw IP66	285 20 …
Kunststoffverschraubung	FKC-B90 Click sw IP68	285 21 …
Kunststoffverschraubung	FKC-I Click sw IP68	285 41 …
Kunststoff-Muffe	FKC-M Click sw IP66	285 80 …
Kunststoff-Muffe	FKC-M Click sw IP68	285 81 …
Kunststoffverschraubung	FKC-S Click sw IP66	285 50 …
Kunststoffverschraubung	FKC-Z Click sw IP68	285 46 …
Kunststoff-Endtülle	FE-K sw	285 90 …
Wellrohrhalter	FCL schwarz	489 40 …
T-Verbinder	T-Snap-Lock	492 15 …
Y-Verbinder	Y-Snap-Lock	492 65 …

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE