



671943.004



Serie: Tenuo® Wandeinbauleuchten

Montageart: Wandeinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 350, B 11, H 200
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 4,8 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 857
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 5700K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 350 mm
 Breite B 11 mm
 Höhe H 200 mm
 Einbauöffnung LA 175 mm x BA 175 mm
 Einbautiefe HE 70 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 2,08 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandhalbeinbau
 Anzahl Seite mit Motiv einseitig
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 30 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung

Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung automatischer Selbsttest
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h