

## Han-Yellock shell top entry M25



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 11 12 300 1401                                                                        |
| Beschreibung       | Han-Yellock shell top entry M25                                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/11123001401">https://b2b.harting.com/11123001401</a> |

### Bezeichnung

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kategorie       | Gehäuse      |
| Gehäusebaureihe | Han-Yellock® |
| Gehäuseart      | Haube        |

### Ausführung

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Baugröße         | Han-Yellock® 30                      |
| Ausführung       | gerader Kabeleingang                 |
| Kabeleingang     | 1x M25                               |
| Verriegelungsart | Druckknopfverriegelung               |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für industrielle Anwendungen |

### Technische Kennwerte

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Betätigungstemperatur       | -10 ... +85 °C                                    |
| Schutzart nach IEC 60529    | IP65<br>IP67                                      |

### Materialeigenschaften

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Aluminium-Druckguss        |
| Oberfläche Gehäuse     | pulverbeschichtet          |
| Farbe Gehäuse          | RAL 7021 (schwarzgrau)     |
| Werkstoff Verriegelung | Polyamid (PA)<br>Edelstahl |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Material Eigenschaften

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                  |
| RoHS                                   | konform              |
| ELV Status                             | konform              |
| China RoHS                             | e                    |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten      |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten      |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                   |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel<br>Naphthalin |

## Normen und Zulassungen

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Normen      | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| Zulassungen | DNV GL                   |
| CE          | ja                       |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 115 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140110014                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |