

ABLIFTSTEUERUNG

MIT **MINI-FENSTERSENDER**


- Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)
- Komplettsset inkl. Montagematerial und Batterie
- Bis zu 8 Sender können verwendet werden

MINI-SENDER (Fenster) B 60x H 30x T 15mm Komplett kabellose Mini-Sendeeinheit

- Unauffällig am Fensterrahmen
- Weißes Gehäuse - sowie zusätzliches braunes Austauschgehäuse beigelegt (z.B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer bis zu 2 Jahre
- LED-Statusanzeige

EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung
- Mechanische Umstecksicherung mit Hauptschalterfunktion
- Wahlschalter **OFFEN/GESCHLOSSEN** schaltet angeschlossene Geräte wahlweise bei geöffnetem Fenster (für Abluftgeräte) oder geschlossenem Fenster (Klima- oder Heizgeräte) **EIN** oder **AUS**.
- Testtaster
- Schaltleistung 1800 Watt



AS-5020

FUNK-ABLIFTSTEUERUNG

MODELL	AS-5020.3 Funk-Abliftsteuerung mit Mini Fenster-Sensor-Einheit	
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Batterie + Austauschgehäuse in braun, 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung (Empfänger)	
GERÄT	60 x 30 x 15 mm (B x H x T) Sender • 60 x 125 x 90 mm Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,4 kg	
VE	10 Stück • 405 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 4,4 kg	
STROMVERSORGUNG	1x 3V CR 2477 (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 434 MHz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis zu 50 m (Freifeld)	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4260070 565052	Art.-Nr: 15011

KOMPLETTSET AS-5020

