



41521.004



Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: 1 x L-DE 120 W
 Abmessungen: L 1000, B 35, H 58
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Halterung Aluminium-Strangpressprofil. Endkappen Kunststoff. Mit Druckschalter. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
 Spannung - 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse B
 konventionelles Leuchtmittel A
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel

Lampe 1:


Lichtfarbe 1
 Lampenanzahl 1
 Lampe L-DE
 Leistung 120 W
 Sockel S14s
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 1.000 mm
 Breite B 35 mm
 Höhe H 58 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 464

Lichttechnik:

UGR 21,1
 Ausstrahl-Winkel 180°/111°
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %



Zubehör

LED Linienlampe

zweiseitig gesockelt S14s

10-2333 LED Linienlampe LED L-DE, 1000 lm, 16 W, 2700K, A