

311952.002.3.76



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 460, H 93
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.
 DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI
 Bemessungs-Leistung 21 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 87
 Leuchten an Sicherung B16A 139
 Leuchten an Sicherung C10A 87
 Leuchten an Sicherung C16A 139

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED tauschbar
 Sockel
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 460 mm
 Höhe H 93 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 2,69 kg

Lichttechnik:

UGR 18,3
 Ausstrahl-Winkel 123°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.950 lm
 Farbwiedergabeindex 83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311600.002 D 460, H 88