

672261.002.1.04




Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED + LED 1 W
 Abmessungen: D 620, H 160
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die RZB Überwachungssysteme Multidigit, MWEBplus und S63. Statusanzeige an der Leuchte.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Betriebsgerät 3	EVG nur im Notbetrieb
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	41 W
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Ausführung Akku	NiMh
Betriebsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Überwachung	MultiDigit
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	8 h
Ersatzteile	

Ersatzdiffusoren
 08-311173.012 D 620, H 150

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	16
Lampe	LED
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe	2
Zusatzlampe (SAP)	LED
Leistung	1,00 W

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	4,38 kg

Lichttechnik:

UGR	18,4
Ausstrahl-Winkel	116°
Bemessungs-Lichtstrom	4.050 lm
Farbwiedergabeindex	80