Produktinformation Ridos 40 121/39 EDD-Osr
TOC: 58 892 07

Leuchtentyp
Anbau-Lichtleiste für 1 T5 Leuchtstofflampe 21 oder 39 Watt.

Montagearten
Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.

Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Optisches System
Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.


Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtleiste für 1 T5 Leuchtstofflampe 21 oder 39 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).






L (mm): **872**
D (mm): **766**
E1 (mm): **211**



Datei TX034557
1 x T5 21 W

B21
Eta LB 0,96

c0-c180
c90-c270



Datei TX034558
1 x 39 W
···(39W)
B21
UGR l = 21.6
UGR q = 28.9
Eta LB 0,96

c0-c180
c90-c270

CE

Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,96**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management