


## SNC-6315IRH

SANTEC 5 MP IP-Kuppelkamera
3-9 mm mot. Obj., IR-LED, IP-66, PoE, H&L

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendung:

Die gegen Vandalismus geschützte SANTEC IP-Kuppelkamera SNC-6315IRH bietet perfekten Schutz im Innen- und Außenbereich und eine hohe Auflösung von 5 Megapixeln. Die SNC-6315IRH verfügt über einen integrierten IR-LED Strahler mit bis zu 25 Metern Reichweite und eine Heizung und einen Lüfter. Das 3-9 mm DC Objektiv ist motorisiert und läßt sich über das Webinterface der Kamera fernsteuern.

### Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Typ | IP Tag/Nacht IR-Kuppelkamera |
| Typ Bildsensor | 1/2,5" Progressive Scan CMOS |
| Bildauflösung (Pixel) | 5 MP (2592x1944) / max. 2 MP @ MJPEG |
| Videocodec | H.264 / MJPEG |
| max. Bildrate (B/s) | 12@5 MP, 15@3 MP, 25@2MP |
| Anzahl Videostreams | 4 (einzeln konfigurierbar) |
| Objektivanschluss | Intern |
| Blendensteuerung | DC |
| Objektivtyp | Motorisiertes DC Vario Objektiv |
| Objektivbrennweite | 3 - 9 mm / F1.2 |
| Blickwinkel horizontal | 36°-79°@5MP, 29°-83°@3MP, 27°-79°@2MP |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 (Farbe) / 0,02 (S/W) / 0,00 (IR-LED) |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | Ja |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 3DNR, SPQ |
| Shutter (sek.) | 1 - 1/10000 |
| Weißabgleich | AWB / ATW / Manuell |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 4 stufig, digital |
| Digitaler Zoom | Ja |
| Bildspiegelung (vertikal) | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | Ja (5) |
| Sabotagealarm | Ja |
| Region of Interest (ROI) | Ja |
| Titeleinblendung | Ja |
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| Audiounterstützung | Bidirektional |
| Audio Ein-/Ausgänge | 1 / 1 (3,5 mm Klinke) |
| Audiocodec | G.711 / G.726 |
| Schaltkontakte I/O | 1 / 1 |
| Alarmmanagement | HTTP, FTP, SMTP |
| Zeitplan | Ja |
| Management-Software-Unterstützung | Diverse VMS |
| Sicherheitsfunktionen | HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X |
| Unterstützte Protokolle | UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, RTSP |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF |
| Interner Speicher | Micro SDHC Karte (optional) |
| Video Content Analytics (VCA) | Nein |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX |
| Schutzart | IP-66 |
| Vandalismusgeschützt | Ja, nach IK10 |
| Heizung & Lüfter | Ja |
| Montageart | Aufputz |
| Kamerabefestigung | Schraubbefestigung |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Ja |
| Wellenlänge IR-LED | 850 nm |
| Leuchtmittel IR-LED | 24 |
| IR Reichweite (m. ca.) | max. 25 |
| Betriebsspannung | 12 V DC / 24 V AC / PoE |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| Heizung | nur mit externer Stromversorgung |
| Heizungssystem | mit 12V DC oder 24 VAC |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (Watt) | 7 (12 mit Heizung) |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis +55 (mit Heizung -30 bis +55) |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 90 nicht kond. |
| Abmessungen D x H (mm) | 151x130 |
| Gewicht | 820 g |
| Zertifizierungen | CE, RoHS |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, Handbuch auf CD |

## Hinweis:

Hinweis: Die Stromversorgung der internen Heizung erfolgt nicht über PoE. Für den Betrieb der Heizung ist daher entweder eine separate Stromversorgung über 12V DC oder 24V AC notwendig. oder die Stromversorgung der Kamera und der Heizung erfolgt alternativ über PoE mittels eines PoE Splitters.

## Empfohlenes Zubehör:

| | |
|---|---|
| SNCA-ICM-3620 | Deckeneinbauhalterung für SNC-6302 und SNC-6312IRH |
| SNCA-OH-3630 | Außenschutzgehäuse mit Sonnenschutzdach für IP-Kameras SNC-6302 & SNC-6312IRH |
| SNCA-WM-3640 | Wandhalterung für SNC-8332HO und SNCA-OH-3630 für IP-Kameras SNC-6302 & SNC-6312IRH |
| SNCA-CMT-3652 | Deckenhalterung für SNC-8332, SNC-6202 und für SNC-63XX (mit SNC-OH-3630) |
| SNCA-CMT-3655 | Deckenhalterung für SNC-8332, SNC-6202 und für SNC-63XX (mit SNC-OH-3630) |
| SNCA-CM-3670 | Eckadapter passend für SNCA-WM-3640 für IP-cameras SNC-6302 & SNC-6312IRH |
| SNCA-PM-3660 | Mastadapter für SNCA-WM-3640 für IP-Kameras SNC-6302 & SNC-6312IRH |
| SNCA-CM-3610 | Eckadapter für IP-Kameras SNC-6302 und SNC-6312IRH |
| VCA-12V-1.5ASA | SANTEC Stab.Steckernetzteil,230V AC/ 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter |
| SANPOWER-MS01 | 1-Kanal PoE Netzteil, 15,4 Watt inkl. Kaltgerätesteckerkabel |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

SANTEC VIDEO TECHNOLOGIES

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.