

SAC-8P-100,0-PUR/SH-0,25

Artikelnummer: 1550643

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1550643>

Kabelring, PUR-halogenfrei, schwarz, 8-polig, geschirmt, Leiterfarben:
weiß/ braun/ grün/ gelb/ grau/ rosa/ blau/ rot, Kabellänge: 100 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356170451
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444995
Produktschlüssel	02117
Katalogseitenangabe	Seite 134 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
10.11.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	8
Kabellänge	100 m

Kennwerte Leitung

Kabeltyp	PUR halogenfrei schwarz geschirmt
Kabelkurzzeichen	Li9Y-V1-C-V1-11Y
Leiterquerschnitt	0,25 mm ²
AWG Signalleitung	24
Leiteraufbau Signalleitung	32x 0,10 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,17 mm ±0,02 mm
Wandstärke Isolierung	≥ 0,21 mm (Aderisolierung)
	ca. 0,6 mm (Außenmantel)
Kabelaußendurchmesser	5,90 mm
Aderfarben	braun, weiß, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot
Außenmantel, Farbe	schwarzgrau RAL 7021
Isolationswiderstand	≥ 100 GΩ*km
Leiterwiderstand	max. 78 Ω/km
Nennspannung Leitung	≤ 300 V
Prüfspannung Leitung	≥ 3000 V
Gesamtverseilung	8 Adern um Füller zur Seele
Schirmung	Geflecht aus Kupferdrähten
Optische Schirmbedeckung	85 %
Außenmantel, Material	PUR
Material Füller	PE
Material Aderisolation	PP
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Kabelgewicht	54 kg/km
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	59 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	59 mm
Anzahl der Biegezyklen	4000000
Biegeradius	59 mm
Verfahrweg	10 m
Verfahrgeschwindigkeit	3 m/s
Beschleunigung	10 m/s ²

Approbationen



Approbationen

CUL Listed, UL Listed

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten