
Übersicht Produktdaten:
5NA77921VR10

VG,Einh,1x2000W,HI,VVG,kom,11x6²,Sich



Produktbeschreibung


Zubehör Elektrik, für SiCOMPACT® A2 MAXI, SiCOMPACT® S2 MAXI, SiCOMPACT® R3 MAXI S, SiCOMPACT® R3 MAXI P, SiCOMPACT® R2 MAXI, Vorschaltgerät: VVG, parallel kompensiert, 1 x HI . 2000W, mit Klemme, 11polig, max. 6mm², Netzanschluss: 400V, AC, 50Hz, Vorschaltgeräte-Einheit, rechteckig, aus Gießharz gekapselt, schlagfest, schwarz, Länge: 599 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP65, Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+50°C, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C,

IP 65

Bestückung:	1x HI . 2000W
Gew. (kg):	21,0
Bestell-Nr.:	5NA77921VR10
EAN:	4039806848499

Details Produktdaten:
5NA77921VR10

VG,Einh,1x2000W,HI,VVG,kom,11x6²,Sich



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Zubehör Elektrik
- Familie: SiCOMPACT® A2 MAXI, SiCOMPACT® R2 MAXI, SiCOMPACT® R3 MAXI P, SiCOMPACT® R3 MAXI S, SiCOMPACT® S2 MAXI
- Bestell-Nr.: 5NA77921VR10

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe, 1x HI . 2000W
- Zusatz: mit Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG

Material | Farbe
- Vorschaltgeräte-Einheit: Gießharz gekapselt, schlagfest, schwarz, rechteckig, für HD-Lampen, inkl. Kabelverschraubung 2x M20, für Leitung, Ø 8..13,5mm

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, Einbau, am Tragwerk, an der Wand, in einer elektr. Verteilung, im Mast
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 11polig, max. 6mm²
- Nennspannung: 400V, AC, 380/400/420V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Gewicht: 21,0kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+50°C
- Prüfzeichen: CE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com