Übersicht Produktdaten:
5LL21675C

Rasterl,2x36W,T26,EVG,dir,Anb





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Profil-Lamellenraster, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.248 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 87mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,



	L	l1
T26 36W	1248	1000
T26 58W	1548	1300

IP 20

Bestückung:	2x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,2
Bestell-Nr.:	5LL21675C
EAN:	4039806051929

Details Produktdaten:

5LL21675C

Rasterl,2x36W,T26,EVG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LL21675C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Entblendung: Profil-Lamellenraster aus Aluminium, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 2x T26 36W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe

- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1248mm
- Breite: 210mm
- Höhe: 87mm
- Gewicht: 4,2kg

Approbation

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LL21675C **Rasterl,2x36W,T26,EVG,dir,Anb**



	L	l1
T26 36W	1248	1000
T26 58W	1548	1300