
Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 370 W, Luftanschluss 10 mm ∅ lichte Weite

Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei

		370-W-Serie
6,3 bar	25,6 Nm	R
5,3 bar	20,5 Nm	0 607 951 300
4,3 bar	16,5 Nm	0 607 951 311
3,3 bar	12,5 Nm	0 607 951 322




Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei

		370-W-Serie
6,3 bar	15,0 Nm	R
5,3 bar	12,5 Nm	
4,3 bar	10,0 Nm	**0 607 951 301**
3,3 bar	7,5 Nm	0 607 951 312




Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei

		370-W-Serie
6,3 bar	9,0 Nm	R
5,3 bar	7,5 Nm	
4,3 bar	6,0 Nm	0 607 951 302
3,3 bar	4,5 Nm	0 607 951 313




Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei

		370-W-Serie
6,3 bar	4,5 Nm	
5,3 bar	3,5 Nm	
4,3 bar	3,0 Nm	R
3,3 bar	2,0 Nm	0 607 951 303



Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei

			370-W-Serie
6,3 bar	25,0 Nm		R/L
5,3 bar	20,5 Nm		0 607 951 318
4,3 bar	16,5 Nm	0 607 951 304	0 607 951 323
3,3 bar	12,5 Nm	0 607 951 314	0 607 951 325



Abwürgemoment bei Schraubfall »weich« (720° Anziehwinkel) bei

		370-W-Serie
6,3 bar	15,0 Nm	R/L
5,3 bar	12,5 Nm	
4,3 bar	10,0 Nm	0 607 951 305
3,3 bar	7,5 Nm	0 607 951 315

