Produktinformation HS I/LED-W 24
TOC: 55 782 40

Dekorative Wandleuchte.

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss.

Farbe grauweiß (···24) mit Metalleffekt, ähnlich RAL 9002, hochwetterfest, pulverbeschichtet.

Befestigung Befestigung der Wandleuchte mit Montageplatte aus Aluminiumguss.


Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat.


Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm².

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Dekorative Wandleuchte mit 3 LED 1 W. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Montageplatte aus Aluguss. Farbe grauweiß (···24), ähnlich RAL 9002, mit Metalleffekt, hochwetterfest pulverlackiert. Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm². Mit elektronischem Transformator. Schutzklasse I, Schutzart IP 54.







Farbe	**grauweiß (···24)**
Gewicht	**1,23 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A70**
η_{LB}	**1,00**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management