Produktinformation Offset W2 CDP 121/39 E
TOC: 52 790 04

Wandleuchten Offset W··· mit Feinprismatik CDP

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Umfeldbeleuchtung.

Optisches System
···CDP··· Feinprismatik. Unterseitig PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet.

Leuchte
Direkt-indirekt strahlende Wandleuchte, bestehend aus Leuchtenkopf und Leuchtenträger, silbergrau, ähnlich RAL 9006, und Wandbefestigungselement für schnelle Einmann-Montage.


Leuchtenkopf
Seitlich am Leuchtenträger befestigt. Umlaufende Rahmenprofile stirnseitig zu exakten Stoßfugen zusammengeführt.


Elektrischer Anschluss
Mit Verbindungsklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Wandleuchte. Für Allgemein- und Ergänzungs-Beleuchtung. Direkt-indirekt strahlend. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 21 W oder 39 W. Mit Wand-Befestigungselement, silbergrau pulverlackiert, ähnlich RAL 9006. Leuchtenkörper aus extrudierten Aluminium-Elementen. Bestehend aus einem seitlich am Leuchtenträger angeordneten Leuchtenkopf aus umlaufendem Rahmenprofil. Separates Wand-Befestigungselement für schnelle Ein-Mann-Montage. Mit CDP-Abdeckscheiben. Mit Feinprismen-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Anschlussfertig verdrahtet. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








L (mm): **888**
D (mm): **450**
L1 (mm): **500**



Datei TX020563
1 x T5 21 W

D63
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX020561
1 x 39 W
···(39W)
D63
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**D63**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,79**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 930 00	Offset ZA 139 Leuchtenabdeckung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/28 GMDM Global Material Data Management