

Produktinformation Luceo H UXP-AD 280 EDD 01
TOC: 45 735 07

Arbeitszonen-Hängeleuchte UXP-AD





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**5,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,88**



L (mm): **1586**
D (mm): **1558**

Anwendungsbereiche
Arbeitszonenorientierte Beleuchtung von Doppel- oder Einzelarbeitsplätzen in Büros, Banken, Schalterhallen, insbesondere von Arbeitsplätzen mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Spezieller Niederquerschnittsarbeitszonenraster für hohe Kontrastwiedergabe in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-AD),
Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %.
Raster mit integrierten Lichtleitlamellen.
Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit formschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Farbe weiß (···01).

Einschließlich transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 2000 mm.
Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 W. Mit digital dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (DALI), Lampen separat ansteuerbar.

Ausschreibungstext
Hängeleuchte Sehr flache Bauhöhe von 24 mm. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %, Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Raster mit zusätzlichen Lichtleit-Lamellen. Für kontrastförderndes Arbeitslicht auch bei Anordnung der Leuchte direkt über dem Arbeitsplatz. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß (···01). L x B: 1586 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 2000 mm. Mit digital dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (DALI), Lampen separat ansteuerbar.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 025 00	Luceo ZDG/2/1500/01
46 033 00	Luceo ZDR/2/1500/01
46 017 00	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
46 917 00	ZAE/01 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management