


# 672230.002.89



Serie: Toledo Flat Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 255, H 3, HE 40  
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 300 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen.

## Elektrotechnik:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Betriebsgerät              | Konverter                      |
| Bemessungs-Leistung        | 19 W                           |
| Spannung                   | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 45                             |
| Leuchten an Sicherung B16A | 80                             |

## Sicherheitsbeleuchtung:

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Ausführung Akku    | ohne Akku                                 |
| Betriebsart        | Dauerschaltung/<br>Bereitschaftsschaltung |
| Überwachung        | AC-Control                                |
| Sicherheitsleuchte | für zentrale Versorgung                   |

## Prüfungen:

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Schlagschutz                                    | IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule) |
| Sicherheitszeichen                              | F-Zeichen                      |
| Sonstige Zeichen                                | WEEE-Zeichen                   |
| Schutzart                                       | <b>IP 40</b>                   |
| Schutzklasse                                    | I                              |
| Länderkennzeichnung                             | CE                             |
| Energieeffizienzklasse LED                      | A+                             |
| Leuchtmittel                                    |                                |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+                             |

## Lampe 1:

|                |       |
|----------------|-------|
| Sockel         |       |
| Lichtfarbe     | 830   |
| Lampenanzahl   | 1     |
| Lampe          | LED   |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer    |       |

## Maße und Gewichte:

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser D  | 255 mm    |
| Höhe H         | 3 mm      |
| Einbauöffnung  | DA 234 mm |
| Einbautiefe HE | 40 mm     |
| Deckenstärke   | 1-20 mm   |
| Gewicht        | 1,43 kg   |

## Lichttechnik:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| UGR                   | 26       |
| Ausstrahl-Winkel      | 110°     |
| Bemessungs-Lichtstrom | 1.650 lm |
| Farbwiedergabeindex   | 80       |

