DZL 40/84 B



Kurzinformation

Drehstromventilatoren, DN 400, Fördervolumen 2200 m³/h bis 8900 m³/h

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer	0086.0097

Technische Daten

Fördervolumen	4.400 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	55
Polumschaltbar	✔
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	15,1 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860976


Technische Daten im Energieeffizienzoptimum (Best Efficiency Point - BEP)

Gesamteffizienz η	39,9 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	50,1
VSD erforderlich	nein
P_{BEP}	45 W/245 W
I_{BEP}	0,2 A/0,6 A
$Fördervolumen_{BEP}$	1.490 m³/h/2.955 m³/h
p_{BEP}	28 Pa/119 Pa


DZL 40/84 B

n_{BEP}	720 1/min/1.430 1/min
Schallleistungspegel L_{WA5}	58 dB(A)/75 dB(A)
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Herstellername	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Amtliche Registriernummer	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Niederlassungsort des Herstellers	Villingen-Schwenningen
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-

Kennlinie



Maße [mm]



Anzahl der Flanschbohrungen: 12