

311518.002.5.76

Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 460, H 120
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	19 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	45
Leuchten an Sicherung B16A	80

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++
Schutzart	**IP 40**

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	8
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,07 kg

Lichttechnik:

UGR	18,2
Ausstrahl-Winkel	116°
Bemessungs-Lichtstrom	2.100 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311165.012 D 460, H 113