



GROSSROHRDOSE

U 71 K GRO

U 71 K GRO

Großrohrdose

71 x 71 x 76 mm

Artikelnummer: 97276001

Großrohrdose für Betoneinbau, 2-teilig, 4 Schraubdomes mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	76 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	4 x bis Ø 37 mm
----------------------------	-----------------

Zubehör

KR - Kleberonde

ANSW - Anschweisschraube

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

GWB - Gewindeboden

HW VD-60 - Verschlussdeckel

NA-AL - Nagel

NA-AL/gl - Nagel

NAS-AL - Spreiznagel

STH 100 - Stützhalm

STH 110 - Stützhalm

STH 130 - Stützhalm

STH 140 - Stützhalm

STH 150 - Stützhalm

STH 170 - Stützhalm



GROSSROHRDOSE

U 71 K GRO

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Einführungen Gesamtzahl:	2
Anreihbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.