



VERBINDUNGSDOSE

WK 160-16²

WK 160-16²

Verbindungsdose

165 x 165 x 76 mm

Artikelnummer: 41641201

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), U_i=690V, Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset

grau, mit Schraubklemme 5-polig - 16 mm², (5 x 10² / 3 x 16²)



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	165 mm
Länge:	165 mm
Höhe:	76 mm

Werkstoff

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Deckelschraube:	Stahl

Zertifikate



Zubehör

WK 160 KLS-16² - Klemmstein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

WK 160-16²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	12
Leiterquerschnitt:	16 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Brennverhalten nach UL 94:	V-0 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau