

Schützkombination zum Reversieren Baugr. 00, AC-3, 4kW/400V DC
24V DC-Betätigung DC-Betätigung

Allgemeine technische Daten:	
Produktfunktion	Wendeschutz
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Schutzart IP frontseitig	IP00
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:	
Spannungsart der Steuerspeisespannung	DC
Steuerspeisespannung 1	
• bei DC Bemessungswert	24 V
Hauptstromkreis:	
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	9 A
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	4 kW
Hilfsstromkreis:	
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung	0
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung	1
Anschlüsse/ Klemmen:	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Umgebungsbedingungen:	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... +55 °C
Approbationen/ Zertifikate:	

allgemeine Produktzulassung				Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
					spezielle Prüfbescheinigungen
CCC	CSA	UL		EG-Konf.	n

sonstiges
Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TD2000-1BB4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TD2000-1BB4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TD2000-1BB4&lang=de

letzte Änderung:

07.02.2017 