

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.320.4828.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GK 48 50 A

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 32-polig



Art. Nr.	70.320.4828.0
EAN	4015573220157
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	48
Ausführung des Gehäuses	Anbau (Durchführung)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	ohne
Art der Kabeleinführung	ohne
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	165 mm
Breite	90 mm
Höhe	44 mm

Technical Drawing Details:

- Front View (Top):** Shows a housing with a handle on the left. Dimensions: 95 (width), 60 (height), 80 (width of base), 5 (height of base), 12 (height of base), 43,5 (height of base), 44 (height of base).
- Side View (Bottom):** Shows the internal structure with mounting points. Dimensions: 148 (height), 165 (height), 70 (width), 91 (width), 6,4 (radius), 12 (height), 12 (height).
- Material:** M5
- Dimensions:** 95, 60, 80, 5, 12, 43,5, 44, 148, 165, 70, 91, 6,4, 12, 12.

Table of Specifications:

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/	Werkstoff/Material	2006	Tog/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
/	Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	16.05.	Schmitt J.	70.320.4828.0 01K		
/	%	geprüft checked	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
/	Vol.	Normgr. Normgr.	-	-			
/	mm Off./Surf.	Ersatz für/Replacement for: -					
/	mm	Type					
/	mm	Benennung/Title					
/	mm	GEHAEUSEUNTERTEIL IL					
/	mm	Größe 48 offen, mit Verriegelung					
/	mm	OPENING HOUSING size 48 open, with locking lever					