Thermotransferdrucker

• TT4000+

Das Premium-Modell von HellermannTyton eignet sich hervorragend für den Einsatz im anspruchsvollen, industriellen Umfeld. Mit einer Druckkopfauflösung von 300 dpi ist der TT4000+ ideal für das Drucken von Strichcodes, Warnsymbolen, Firmenlogos und geschriebener Information.

Qualitativ hochwertiges Zubehör wie das Schneidemesser, der Perforator und der externe Rollenhalter sind für nahtloses Zusammenarbeiten mit dem Drucker konzipiert und werden somit auch höchsten Ansprüchen gerecht.

Mit seiner Druckgenauigkeit, -konsistenz und -leistung ist der TT4000+ der beste seiner Klasse. Hochauflösende Grafiken wie 2D/Standard Strichcodes, Zahlen, Buchstaben lassen sich einfach auf selbstklebende Etiketten, Schrumpfschläuche und TIPTAGs aufbringen.

In Abhängigkeit vom gewünschten Material, lässt sich der TT4000+ mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 125 mm/sek. bedienen.

Ein im Lieferumfang enthaltenes Werkzeug erlaubt es, alle Standardjustagen problemlos auszuführen.

Der außergewöhnlich langlebige Druckkopf besticht durch seine Qualität und verfügt über eine Garantie von entweder 24 km Lauflänge oder 24 Monate Laufzeit im Thermotransfermodus.

Das Gestalten von Etikettenvorlagen wird durch den Einsatz von der professionellen Etikettengestaltungssoftware Tagprint Pro 2.0 ermöglicht. Durch die besonders leichte Bedienung und die Einbindung der verfügbaren HellermannTyton Vorlagenformate können innerhalb kürzester Zeit perfekte Ergebnisse erzielt werden.

Opitonales Zubehör:

- Perforationsmesser P4000
- Schneidemesser S4000
- Externer Rollenhalter TIPS BULK REEL HOLDER
- Tagprint Pro 2.0



Thermotransferdrucker TT4000+.

Thermotransferdrucker TT4000+	
Druckmethode	Thermotransfer
Druckkopf	300 dpi, Flat Type
Druckgeschwindigkeit	125 mm/Sek.
Max. Etikettenbreite	105,6 mm
Max. Etikettenhöhe	1000 mm
Schnittstellen	Serial RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, LPD, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, NTP
Unterstützte Barcodes	Standard und 2D
Abmessungen (L x H x B)	446 x 274 x 242 mm
Arbeitsspeicher	2 MB RAM
Gewicht (kg)	9 kg

Unterstützte Materialien	
Empfohlenes Verbrauchsmaterial	**Warmschrumpfende Kabelmarkierer** Endlosmaterial – TLFX, TULT, TCGT, ShrinkTrak **Nicht schrumpfende Kabelmarkierer** Endlosmaterial – TLFPT **Kennzeichnungsschilder** Leiterformat – TIPTAG VA **Selbstlaminierende Etiketten** Helatag 320, 322, 1209 **Typenschildetiketten** Helatag 823, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1210, 1211, 1212, 1213

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ
556-04000	**TT4000+ 300dpi**
556-04024	**P4000 Perforator**
556-04025	**S4000 Cutter**

Technische Änderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Einsatz unserer leistungsfähigen Beschriftungssoftware Tagprint Pro, Seite 529.