


312132.004.19



Serie: Flat Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 230, H 63
 Lieferbare Farbe: silber metallisch

Master-Leuchte (MA). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Glas opal seidenmatt. Mit HF-Bewegungsmelder. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W) - Für sensibler Reaktion auf alle Bewegungen



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	114
Leuchten an Sicherung B16A	182
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	182

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 65
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,29 kg

Lichttechnik:

UGR	21,1
Ausstrahl-Winkel	124°
Bemessungs-Lichtstrom	1.000 lm
Farbwiedergabeindex	83

Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul für Serie Flat Slim

E90-6843.010	D 170, H 22	klar
--------------	-------------	------

Ersatzgläser

05-1969.002	D 230, H 51
-------------	-------------