

Artikelnummer

39290

Typ

IP Converter

Bezeichnung

IP Converter IPD to VDS2465 IP Converter

Kurzbeschreibung:

- Converter IDP zu VDS2465
- eingebaut in Gehäuse
- inkl. Netzteil
- Ausgang für Störmeldung
- Stromaufnahme max. 300mA

**Beschreibung**

Bei dem verkabelten Alarm- und Sicherheitssystem MP500/8 handelt es sich um ein modulares System, das sich für kleine bis mittelgroße Anlagen im privaten, industriellen und im Dienstleistungsbereich eignet. Die Peripheriegeräte (Erweiterungen mit 8 Eingängen, Tastenfelder, Lesegeräte) werden proprietären Feldbus an das Mikroprozessor-Bedienteil angeschlossen.

Melder, Sirenen und andere Meldegeräte werden an die Eingänge und Ausgänge des Bedienteils und der anderen aufgeführten Geräte angeschlossen.

Das System kann lokal oder standortfern über Mobiltelefon, Festnetz und Internet verwaltet werden.

Die Hi-CONNECT-Software V.3.50 ermöglicht die standortferne Verwaltung, Programmierung und Überprüfung des

gesamten Systems. Alle Einstellungen können auf einem herkömmlichen USB-Stick gespeichert werden.

Dienste können auch über SMS aktiviert werden.

Das System kann außerdem mit Hilfe der in die Zentrale integrierten zeitlichen Programmierung sich wiederholende Vorgänge auf Wochenbasis automatisieren. Standortferne Alarmmeldungen können über Sprachnachrichten, SMS oder numerisches Protokoll (für den Anschluss an Alarmempfängszentralen) erfolgen.

Wenn das System ein Tastenfeld mit Sprachfunktion umfasst, kann selbst bei aktiviertem Einbruchssystem die Abhörfunktion aktiviert werden und über Telefon abgehört werden, was im Raum geschieht. Im Vergleich

zu anderen auf dem Markt verfügbaren Systemen bietet das MP500/8-System einige interessante neue Funktionen, z.B.: Tastenfeld zu Wartungszwecken, Rettungsnotruf, Sprachunterstützung für Fernverwaltung,

Funktion Türöffner und zukünftig Videofunktion!

Produktmerkmale:**Technische Daten:**

Umwandlung vom Protokoll Contak-ID zu VDS2465

Lieferumfang:

- IP-Converter
- Netzgerät
- USB Kabel
- Software

Installationshinweis: Das Protokoll Kontakt-ID kann nicht über eine VOIP Leitung übertragen werden. Es ist erforderlich das Datenprotokoll über Internet zu Wachdienst zu schicken.

Hinweis:**Technische Daten**

Geräteart:	IP-Converter
Umwandlung:	IDP zu VDS2465
Eingang:	Analoger Telefoneingang
Ausgang:	RJ45 zur Verbindung zum Router
Spannungsversorgung:	Netzteil 12 V
Externe Spannungsversorgung:	Über Klemmen
Störmeldung:	Über Klemmen
Stromaufnahme Ruhezustand:	190 mA
Stromaufnahme aktiver Zustand:	300 mA
Abmessungen:	175 x 175 x 50 mm
Besonderheiten:	Für die Inbetriebnahme muss das beigegefügte USB-B Kabel verwendet werden