



Produktmerkmale und Kenndaten

Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.212,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E01 Deckenbefestigungsplatte 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 A01KX/1500 p2 2230200	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01SX/1500 p2 2230800	Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1500 mm.
 E03KX p5 2342900	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 A01DSX/1500 p2 2229700	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 E03SX p2 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 A01SX/1500 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 A01KX/1500 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang



	A01DSX/1500 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
	E03KX 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	E03SX 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	
	D01X p2 2321300	2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	D01X 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	07690LHA Leitungshalter 2195200	
	07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	
	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	A01SXVA 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	E03SKX p5 6979200	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	07650 Ks 03 7260600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	
	A01SX/5000 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm

	A01SKX/1500 p2 7270800	
	D01X/2 m Caddy-Clip p2 7270900	
	D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2 7271000	
	A01SX/3000 p2 7271100	
	A01SX/5000 p2 7271200	
	07650 BL L225 03 7259300	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 2211,5 mm
	07650 BL L187 03 7259400	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1843 mm
	07650 BL L150 03 7259500	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1474 mm
	07650 BL L112 03 7259600	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm
	07650 BL L75 03 7259700	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 737 mm
	07650 BL L37 03 7259800	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 368,5 mm
	07650 BL-M L112 03 7219500	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1105,5 mm
	07650 BL-M L37 03 7219800	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 368 mm
	07650 BL-M L75 03 7220100	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 737 mm
	07650 BL-M L187 03 7220400	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1842,5 mm
	07650 BL-M L150 03 7223000	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1474 mm
	07650 BL-M L225 03 7223100	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 2211 mm
	07650 BL-M 5-pol L37 03 7225600	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 368 mm
	07650 BL-M 5-pol L75 03 7225700	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 737 mm
	07650 BL-M 5-pol L112 03 7225800	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1105,5 mm



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

07650 L225 U E 03

TOC: 7582400



07650 BL-M 5-pol L150 03
7225900

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1474 mm



07650 BL-M 5-pol L187 03
7226000

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1842,5 mm



07650 BL-M 5-pol L225 03
7226100

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 2211 mm



07650 L-Connector 03
7508700

L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau



07650 T-Connector 03
7509000

T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau



07650 X-Connector 03
7509300

X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau



07750 Connector 1-pol 03
7688000



07650 BL L5 03
7688400

Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 55 mm



A01DSXOE/1500
7694900



A01DSXOE/3000
7695000



A01DSXOE/6000
7695100



A01DSXOE/1500 p2
7695200



A01DSXOE/3000 p2
7695300



A01DSXOE/6000 p2
7695400



07650IP BL-M 5-pol L37 03
7786400

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 368 mm



07650IP BL-M 5-pol L75 03
7786500

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 737 mm



07650IP BL-M 5-pol L112 03
7786600

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1106 mm



07650IP BL-M 5-pol L150 03
7786700

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1474 mm



07650IP BL-M 5-pol L187 03
7786800

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1843 mm



07650IP BL-M 5-pol L225 03
7786900

Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 2211 mm

	07650IP BL-M L112 03 7787700	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1106 mm
	07650IP BL-M L37 03 7788000	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 368 mm
	07650IP BL-M L75 03 7788300	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 737 mm
	07650IP BL-M L187 03 7788600	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1843 mm
	07650IP BL-M L150 03 7789000	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1474 mm
	07650IP BL-M L225 03 7789100	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 2211 mm
	07650IP Ks 03 7789700	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.
	07650IP BL L112 03 7712100	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm
	07650IP BL L150 03 7712400	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1474 mm
	07650IP BL L187 03 7712700	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1843 mm
	07650IP BL L225 03 7713000	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 2211,5 mm
	07650IP BL L37 03 7713300	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 368,5 mm
	07650IP BL L75 03 7713600	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 737 mm
	A01DSX/5000 p2 3662199	
	A01DSX/3000 p2 3661999	
	A01SX/3000 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.



07690VS
6822300

Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband. Für Einzeleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet.