


221156.002.1.76



Serie: Flat Kreis Kunststoff Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 43, IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 380, H 78
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43
 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.
 DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	77
Leuchten an Sicherung B16A	124
Leuchten an Sicherung C10A	77
Leuchten an Sicherung C16A	124

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 43, IP 44
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	380 mm
Höhe H	78 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,5 kg

Lichttechnik:

UGR	19
Ausstrahl-Winkel	121°
Bemessungs-Lichtstrom	1.300 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-221061.002 D 381, H 60