

LED-Notleuchte

## LUXANO 2


### 167 15L34G2/1 MA

[ Artikelnummer : 16703 0021 ]



#### Allgemeine Produktbeschreibung

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 mit Einzelbatterie und automatischer Selbstüberwachung gemäß EN62034. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne, geschäumte Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte. NiMH-Batterie mit elektronischem Ladesystem, kurzschlussfestem Akku-Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Funktionsüberwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse.




#### Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Abschlusswanne, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- ständig betriebsbereit durch permanente Erhaltungsladung der Batterie
- Sicherheit im Notfall, sofort Licht mit maximalem Lichtstrom, auch bei tiefen Temperaturen
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig
- Schnellmontagesystem FastFix mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne Öffnen der Leuchte
- nachhaltig, Komponenten austauschbar

#### Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Sicherheitsbeleuchtung von Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sowie Ausleuchtung/Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen



LED-Notleuchte

LUXANO 2

167 15L34G2/1 MA

[ Artikelnummer : 16703 0021 ]

Technische Daten

Notlicht-Eigenschaften

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Notversorgung:                 | Einzelbatterie      |
| Schaltungsart:                 | Dauerschaltung (DS) |
| Leuchtenlichtstrom Notbetrieb: | 810 lm              |
| Überwachungseinrichtung:       | Selbsttest          |
| Batterietyp:                   | NiMh                |
| Brenndauer:                    | 1 h                 |

Kenndaten

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel:                             | LED                                                          |
| LED-Modulstandard:                        | Zhaga                                                        |
| Austauschbarkeit:                         | Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar |
| Systemleistung:                           | 29 W                                                         |
| Leuchtenlichtstrom:                       | 3710 lm                                                      |
| Lichtausbeute:                            | 128 lm/W                                                     |
| Farbtemperatur:                           | 4000 K                                                       |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 80                                                         |
| Lichtfarbe:                               | 840                                                          |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | 0 °C bis +30 °C                                              |
| Vorschaltgerät:                           | 1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz                   |

Lichttechnik

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Abstrahlcharakteristik:      | symmetrisch-breitstrahlend |
| Abstrahlwinkel:              | 120 °                      |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0                        |

Lebensdauer

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzlebensdauer LED: | L70>100000 h (@ T <sub>a</sub> max),<br>L80>70000 h (@ T <sub>a</sub> max), L90>50000 h (@ T <sub>a</sub> 25°C) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Elektrischer Anschluss

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nennspannung:           | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                   |
| Anschlussklemme:        | Steckklemme, 4-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Max. Anzahl bei LS B16: | 14                                                      |
| LS B10/B13/B20:         | 9/12/18                                                 |
| LS C10/C13/C16/C20:     | 14/18/23/29                                             |
| Einführungen:           | M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm |

Gehäuse

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe:           | grau                           |

Abdeckung

|               |              |
|---------------|--------------|
| Art/Material: | Wanne (PMMA) |
| Eigenschaft:  | satiniert    |

Abdeckung

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Verschluss: | Klammern (Edelstahl (1.4310)) |
|-------------|-------------------------------|

Montage

|                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht |
| Befestigung:                            | Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt                                                                                                                                                                        |

Eigenschaften / Zertifikate

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Schutzklasse:              | I    |
| IP Schutzart:              | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK05 |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE   |

Abmessung / Gewicht

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 1477,00 mm    |
| Breite/Durchmesser: | 85,00 mm      |
| Höhe:               | 88,00 mm      |
| Gewicht:            | 2,51 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254352183 |

LED-Notleuchte

## LUXANO 2

### 167 15L34G2/1 MA

[ Artikelnummer : 16703 0021 ]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung                                                      |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16711 9003    | ABD 167 12 G2      | Wanne PMMA satiniert                                                     |
| 90123 9008    | 167G2 KE VE10      | Verschlussklammern (10 Stück)                                            |
| 90063 9000    | 2511               | Verschlussstopfen M20                                                    |
| 90049 0004    | 167 VBC P          | Wandbefestigung (1 Paar) Edelstahl verstärkt für waagerechte Wandmontage |