

221153.002.1.191

Serie: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 43**, **IP 44**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 305, H 115
Lieferbare Farbe:	weiß

Slave-Leuchte (SL). Halterung Kunststoff weiß. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	132
Leuchten an Sicherung B16A	212
Leuchten an Sicherung C10A	132
Leuchten an Sicherung C16A	212

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 43**, **IP 44**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	305 mm
Höhe H	115 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,45 kg

Lichttechnik:

UGR	18,9
Ausstrahl-Winkel	118°
Bemessungs-Lichtstrom	1.250 lm
Farbwiedergabeindex	83

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-5145.012	D 305, H 97