


311978.002.4.76

Serie: Flat Polymero® Kreis Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 360, H 87
Lieferbare Farbe:	weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.
DALI dimmbar (10-100%)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Pendellänge LP	200-1300 mm
Deckenstärke	
Gewicht	3,44 kg

Lichttechnik:

UGR	19,9
Ausstrahl-Winkel	122°
Bemessungs-Lichtstrom	2.000 lm
Farbwiedergabeindex	83

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311595.012 D 360, H 81