


# 311674.004.76

Serie: Ring of Fire® Pendelleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Pendel |
| Schutzart: | IP 20 |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | D 690, H 81 |
| Lieferbare Farbe: | aluminium eloxiert |

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert.
Mit 3-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar.
Tragender Ring Aluminium eloxiert. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, rot.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | DALI |
| Betriebsgerät 2 | Konverter dimmbar DALI |
| Bemessungs-Leistung | 63 W |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 12 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 20 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule) |
| Schutzklasse | I |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | IP 20 |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A+, A++ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

**Lampe 1:**

| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | 830 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED |
| Sockel | |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |

**Lampe 2:**


| | |
|---|---|
| Anzahl | 1 |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbtemperatur | 3000K |

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Durchmesser D | 690 mm |
| Höhe H | 81 mm |
| Pendellänge LP | 500-1200 mm |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 9,91 kg |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 15,1 |
| Ausstrahl-Winkel | 112° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 4.850 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |




**Ersatzteile**

**Ersatzgläser**

05-1936.002 D 690, H 75