COMpact 2206 USB

Plug & Phone ISDN-Anlage mit internem S_0-Port, 6 analogen Nebenstellen mit Rufnummern- und Namensanzeige, einem integriertem USB-Port für TAPI, Internetzugang und Konfiguration.



- 1 ISDN-Basisanschluss
- 1 interner S_0-Port zum Anschluss von COMfortel-Systemtelefonen oder anderer ISDN-Geräte
- Schnurlose Systemtelefonie mit COMfortel DECT 900C
- 6 analoge Nebenstellen mit SMS-Unterstützung, Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)
- USB-Port für CTI (TAPI), Internetzugang und Anlagenkonfiguration
- Tür- und Schaltfunktionen nachrüstbar (COMpact TS-Modul)
- Anlagensoftware-Update per Zeitautomatik oder Tastendruck
- Gesprächsdatenmanagement mit projektbezogener Gebührenauswertung, Software COMlist inklusive
- Least Cost Routing Soft-LCR easy mit Update per Zeitautomatik oder auf Tastendruck, alternativ Soft-LCR mit manueller Eingabe der Tariftabellen
- Least Cost Routing mit Berücksichtigung von VoIP- und GSM-Gateways
- Call Through – Handynutzer sparen Telefonkosten
- 1 Audioein-/-ausgang für externe Wartemusik und Durchsagefunktion
- Interne Wartemusik mit Ansagetext
- Plug & Phone – mit Easy-Setup-Software in wenigen Minuten betriebsbereit

Ausgestattet mit einem externen und einem internen S_0-Port sowie 6 analogen Teilnehmerports, zeichnet sich die COMpact 2206 USB durch absolute Bedienerfreundlichkeit aus und richtet sich an den anspruchsvollen Privat- und Home-Office-User. Einfachste Inbetriebnahme durch eine Easy-Setup-Software, überzeugender Leistungsumfang wie bei größeren Anlagenklassen, professionelle Datenübertragung und schneller Internet-Zugriff dank integriertem USB-Port sind die herausragenden Eigenschaften dieser modernen ISDN-Telefonanlage.

Optional kann die COMpact 2206 USB noch mit einem Modul für Tür- und Schaltfunktionen nachgerüstet werden. Und mit den passenden Systemtelefonen der COMfortel-Serie erleben Sie Telefoniekomfort vom Feinsten.

Copyright © 2013 Auerswald GmbH & Co. KG

Features

Systemfunktionen

- Amtberechtigungen zur Kostensenkung und für Mehrfirmenbetrieb
- Anlagenprofile (max. 6 Konfigurationen) automatisch über interne Uhr und manuell per Telefon von intern schalten
- Apothekerschaltung intern / extern
- Babyruf / Seniorenruf (Direktruf)
- Busy-on-Busy für externe Rufe
- Call-Through-Funktion
- Chef-Sekretariats-Funktion[1]
- Direkter Amtapparat
- Gebührenbegrenzung pro Nebenstelle möglich[2]
- Gesprächsdatenerfassung mit 3.000 Datensätzen
- Gesprächsübernahme (z. B. vom Anrufbeantworter)
- Gruppenbildung
- GSM-Routing für Mobilfunkverbindungen über GSM-Gateways
- Least-Cost-Routing-Software mit Call-by-Call im Ortsnetz (inklusive)
- Makeln, Dreierkonferenz intern / im Amt / über 2. B-Kanal
- Notrufspeicher, 10 Rufnummern mit Sonderrechten und Notrufvorrangschaltung
- Passwortschutz
- Rufumleitung, Follow me intern
- SMS im Festnetz[3]
- Sperr- und Freigabenummern (Sperr- und Freiwerke gehend)
- VIP- und Robinson-Nummern (Sperr- und Freiwerke kommend)
- VoIP-Routing für Internettelefonie über VoIP-Gateways
- Wartemusik, 7 Melodien intern mit zuschaltbarem Ansagetext
- Weckfunktion
- Zentrales Telefonbuch für 400 Rufnummern, zusätzlich 20 Rufnummern pro Nebenstelle

Datenschnittstelle (USB)

- CAPI 2.0 (z. B. für Anlagenkonfiguration)
- NDIS-WAN-Treiber für Internetzugang über ISDN (Kanalbündelung mit bis zu 128 KBit/s)
- TAPI 2.1 für CTI (Telefon)

ISDN-Leistungsmerkmale

- Anklopfen (CW)
- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP)
- Anzeige (COLP) und Anzeigeunterdrückung (COLR) der Zielrufnummer beim Anrufer
- Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS), bei Nichtmelden (CCNR)
- Fallweise Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)
- Gebühreninformationen (AOCE / AOCD)[2]
- Parken (TP) am Amt / am internen S_0-Bus
- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP / CNIP)
- Rufumleitung bei besetzt (CFB), bei Nichtmelden (CFNR), ständig (CFU), konfigurationsabhängig

Installation und Wartung

- Anlagensoftware-Update per Tastendruck, PC-Upload lokal oder zeitgesteuert per Update-Automatik
- Fernlesen, Fernprogrammieren über Amt[4] (Passwortschutz)
- Easy-Setup-Software zur einfachen Einrichtung der Grundfunktionen
- LEDs zur Signalisierung von Betriebs- und Funktionszuständen
- Plug & Phone, einfache Installation, steckerfertiges Gehäuse
- Programmierung über USB- oder V.24-Schnittstelle bzw. internen S_0-Port mit ISDN-PC-Karte[4] oder Systemtelefone COMfortel 2500 / 2500 AB
- Rücksetzen (Initialisierung) einzelner Funktionsebenen

[1] Mit schnurgebundenen COMfortel-Systemtelefonen
[2] Tarifinformation am Ende (AOCE) oder während (AOCD) der Verbindung erforderlich
[3] Mit SMS-fähigen Komfort-Endgeräten
[4] CAPI ab Version 2.0 erforderlich

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** 230 V ± 10 %, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme*:** min. 4,4 W, max. 16 W
- **Amtanschluss:** 1 S_0-Port, Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (PTMP/PTP, Euro-ISDN, DSS-1)
- **Analoge Teilnehmeranschlüsse:** für 6 analoge Endgeräte, symmetrisch, IWV/MFV, CLIP/CNIP-fähig
- **Reichweite analoge Ports:** 2 x 50 Ω, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm
- **Interner S_0-Port:** 1 S_0-Port, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)
- **Reichweite interner S_0-Port:** ca. 150 m
- **Türsprechanschluss*:** max. 1 nach FTZ 123 D12-0
- **PC-/Druckeranschluss:** RS-232 C (V.24), 9.600–57.400 Baud, 8 n 1
- **PC-Anschluss:** USB (Full Speed 1.1, kompatibel zu V2.0)
- **Modulsteckplatz:** 1 Steckplatz für COMpact TS-Modul
- **Gehäuse:** Kunststoff, Chassis mit Deckel und Abdeckklappe
- **Abmessungen (B x H x T):** 301 mm x 243 mm x 86,5 mm
- **Gewicht:** ca. 1.500 g (ohne Erweiterungsmodule)
- **Sicherheit**: CE

COMpact TS-Modul

- **Betriebsspannung**: aus dem Grundgerät
- **Einbau**: Steckplatz im Gehäuse
- **Türsprechanschluss**: 1 nach FTZ 123 D12-0
- **Belastbarkeit Schaltrelais**: 30 V, max. 1 A
- **Klingel-/Schalteingänge**: für 2 Klingeltaster 5–15 V AC oder DC positiv gegen TGND / für 2 potentialfreie Schließer
- **Abmessungen** (B x H x T): 92 mm x 60 mm x 14 mm
- **Gewicht**: ca. 50 g
- **Sicherheit**: CE

*abhängig von der Ausbaustufe der Telefonanlage

Lieferumfang

- Grundgerät COMpact 2206 USB
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45
- USB-Anschlusskabel
- Installations- und Inbetriebnahmeanleitung
- CD mit Einrichtungsprogramm, Tools und Treiber für Microsoft Windows (ab XP), Apple Mac OS X und Linux
- Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Bestellinformation

- **Bezeichnung**: COMpact 2206 USB
- **Artikelnummer**: 90492
- **EAN-Code**: 4019377904923

- **Bezeichnung**: COMpact TS-Modul
- **Artikelnummer**: 90496
- **EAN-Code**: 4019377904961

Copyright © 2013 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 2.0 - Technische Änderungen vorbehalten