



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriger Hebel	ZCKY91
	ZCKY52
	ZCKY53
	ZCKY11
	ZCKY13
	ZCKY43
	ZCKY51
	ZCKY14
	ZCKY81
	ZCKY41
	ZCKY59
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJD37H7
	ZCKJ5H29
	ZCKJ8H7
	ZCKJ1H29
	ZCKJ8
	ZCKJ7
	ZCKJ41
	ZCKJ6H29
	ZCKJ11H29
	ZCKJ41H29
	ZCKJ11H7
	ZCKJD35H7
	ZCKJD31H7
	ZCKJ9H29
	ZCKJD31H29
	ZCKJ21
	ZCKJD39H7
	ZCKJ9H7
	ZCKJ4H29
	ZCKJD35H29
	ZCKJ6
	ZCKJ11
	ZCKJ5
	ZCKJ7H29
	ZCKJ1H7
	ZCKJ7H7
	ZCKJ9
	ZCKJ8H29
	ZCKJ6H7
	ZCKJ4104H29
	ZCKJD31
	ZCKJ4104H7
	ZCKJ5H7
	ZCKJ2H7
	ZCKJ404H29
	ZCKJD37H29
	ZCKJ4
	ZCKJ21H7
	ZCKJ1
	ZCKJ2H29
	ZCKJD39H29
	ZCKJD37
	ZCKJ2
	ZCKJD35
	ZCKJ41H7
	ZCKJ404
	ZCKJD39
	ZCKJ4104
	ZCKJ21H29
	ZCKJ4H7
	ZCKJ404H7
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse

Operatortyp	Without operating lever Federrückstellung
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 1 oder 2 programmierbare Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Von links und/oder rechts CW und/oder CCW
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm
VPE 1 Breite	4,600 cm
VPE 1 Länge	8,700 cm
VPE 1 Gewicht	168,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,794 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	864
VPE 3 Höhe	77,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	160,852 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------