






Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Dimmbereich

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Gesamtlänge

Abmessungen

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 26 W

ca. 0,15 W

ca. 0,980

ca. 2.650 lm

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 100 %

86°

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m²

≤ 19

IP 40

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Silber

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

1-100%

ca. 7,3 kg

ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

L=2256mm

2.256 mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021