

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.404.6955.1


Etagenklemme WK 4E/UVB SW/V0

Etagenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe schwarz



Art. Nr.	57.404.6955.1
EAN	4015573506077
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	schwarz
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	61,6 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	20-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.210.3227.0	Verbindungssteg 9215 - 2	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 4 ..., 2-polig
Z7.210.3327.0	Verbindungssteg 9215 - 3	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 4 ..., 3-polig
Z7.210.3427.0	Verbindungssteg 9215 - 4	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 4 ..., 4-polig
Z7.210.3527.0	Verbindungssteg 9215 - 5	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 4 ..., 5-polig
Z7.210.3627.0	Verbindungssteg 9215 - 6	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 4 ..., 6-polig
Z7.255.2227.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 2	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.255.2327.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 3	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.255.2427.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 4	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.255.2527.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 5	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.255.2627.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 6	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.255.2727.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 7	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.255.2827.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 8	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.255.2927.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 9	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.255.3027.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 10	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.255.3127.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 11	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.255.3227.0	Isolierter Verbindungskamm IVB WK4 E - 12	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
Z7.256.4227.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 2	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.256.4327.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 3	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.256.4427.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 4	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.256.4527.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 5	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.256.4627.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 6	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.256.4727.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 7	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.256.4827.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 8	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.256.4927.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 9	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.256.5027.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 10	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.256.5127.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 11	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.256.5227.0	Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 12	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.4055.0	Abschlussplatte AP 4 E /V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 4 E..., Farbe: grau

07.311.5055.0	Trennwand TW 4 E /V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK 4 E..., Farbe: grau
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter



Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Freileitanz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. 57.404.6955.1 01K	Index	
	/			Entworfen	15.05.	Schmitt J.			
	/			Geprüft	-	-			
	/	Vol.	mm ² DIN	mm ²	Normgepr.	-	Ersatz für: -		
	/	 wieland	WK 4 E/U/VB	Benennung ETAGENKLEMME modular double-deck terminal					
	/								
	/								
Buchstabe Datum / Blatt									
Änderung		Elektrische Verbindungen							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
3
4
5
5
7
8
9
0
1
2
3
L
G
.1
.1
.1