
Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AIL 220 LED HF weiß	EL10075032	4015120075032





Kurzbeschreibung:

- LED-Automatikleuchte für Innen mit integriertem unsichtbaren Bewegungsmelder
- Rundleuchte aus schlagfestem Kunststoff IK09
- 22 W, Lichtfarbe ca. 4000 K neutralweiß


Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	22.0 W
Für Leuchtmittel	84 LEDs (inklusive)
Lichtfarbe	ca. 4000 K (neutralweiß)
Standby-Verbrauch	0,8 W
Erfassungsbereich	360° mit einem Öffnungswinkel von 210°
Frequenzbereich	5,8 GHz
Reichweite	ca. 10 m, bei einer Montagehöhe von 1.8 m
Reichweitenanpassung	elektronisch durch DIP Schalter
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+40 °C
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	II
Montageart	Decken- und Wandmontage
Gehäusematerial	Polypropylen (PP) / PC Opal
Abmessungen ca.	Höhe 100 mm x Ø 376 mm
Anschlussklemme	2,5 mm²
Nachlaufzeit	ca. 10 Sek. - 30Min.
Lichtwert	ca. 10 - 500 Lux
Schlagfestigkeit	IK09
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtausbeute (Leuchte)	ca. 55 lm/W
Lichtstrom (Leuchte)	ca. 1200 lm

Zubehör

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AIL 220 LED HF weiß	EL10075032	4015120075032





Maße in mm

