
Gehäusebauform H-B für 2 Einsätze.
Zwei Einsätze in einem Steckergehäuse. Mit 2 Bügeln für hohe Sicherheit



Anwendungsgebiete
Anlagenbau
Steuerungstechnik
Kunststoffindustrie


Produkteigenschaften
Sockelgehäuse
2 Querbügel
1 Kabeleingang

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-B 32 SGR M40
M:	40
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.