



reddot award 2015
winner

311693.000.1.76

Serie: Sidelite® Round FerroMurano Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 675, H 15
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert. Mit 3-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus handgefertigtes Farbglas FerroMurano weiß. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	54 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	675 mm
Höhe H	15 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Deckenstärke	
Gewicht	10,8 kg

Lichttechnik:

UGR	16,5
Ausstrahl-Winkel	95°
Bemessungs-Lichtstrom	5.400 lm
Farbwiedergabeindex	80

