

## VTC-652DNP

SANTEC 1/4" Tag/Nachtkamera, 22-fach
Motorzoomobjektiv, Autofokus, 12 V DC

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendung:

Die kompakte SANTEC Tag/Nacht Motorzoom Kamera ist mit 580 TVL ausgestattet, einem 22-fach optischem Zoom, 16-fach Digitalzoom und Autofokus, sowie einem Anschluss RS-232/485 für die Bedienung aus der Ferne. Eine hohe Lichtempfindlickeit von nur 0,5 Lux(Farbe) bzw. 0,001 Lux (S/W low shutter) und mechanischen IR-Cut Filter sowie Wide-Dynamic-Funktion sind integriert.

### Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Typ | Tag/Nacht Motorzoom Kamera |
| Videonorm | PAL |
| Format Bildsensor | 1/4" |
| Typ Bildsensor | ExView HAD CCD |
| Horizontale Bildauflösung (TVL) | 580 (Farbe) / 600 (S/W) |
| Aktive Bildelemente | 752 (H) x 582 (V) |
| Signalverarbeitung | Digital (DSP) |
| Synchronisation | Intern |
| Signal/Rauschabstand (dB) | 50 dB |
| Blendensteuerung | Automatisch |
| Objektivtyp | Eingeb. Motorzoom Objektiv |
| Objektivbrennweite | 3,9 - 85,8 mm |
| Blickwinkel horizontal | 50° - 2,4° |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 / 0,001 Lux |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | AGC |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Technische Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Weißabgleich | AWB / WAWB / Indoor / Outdoor / manuell |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Kameraeinstellung | OSD, mehrsprachig |
| Autofocus | Automatisch / manuell |
| Optischer Zoom | 22-fach, einstellbar |
| Digitaler Zoom | 16-fach, einstellbar |
| Bildspiegelung (vertikal) | Links, rechts |
| Bildflip (horizontal) | Oben, unten |
| Bewegungserkennung (Zonen) | 4 |
| Privatzonen (Zonen) | 16 |
| Titeleinblendung | Ja |
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| UTP (2-Draht) | Nein |
| Steuerschnittstelle | RS-422 / RS-485 |
| Steuerprotokolle | Santec, Pelco P/D |
| Sabotage / Verdrehschutz | Nein |
| Selbstestfunktion | Nein |
| Kamerabefestigung | Schraubbefestigung |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 4,5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 30 - 90 |
| Abmessungen B x H x T (mm) | 62x70x120 |
| Gewicht | 335 g |
| Zertifizierungen | CE |

## Weitere Bilder:





SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## Empfohlenes Zubehör:

| | |
|---|---|
| VCA-12V-1.5ASA | SANTEC Stab.Steckernetzteil,230V AC/ 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter |
| WBCV14A | Kamerawandhalter für Innenmontage, Länge von 140mm, beige |
| RC-60 | SANTEC Bedienteil für die Videokamera VTC-652DNP |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.