# Elektro-Speicherheizgeräte
**Universalbaureihe, Standgeräte**

## VSU
## VSU 200/4 bis VSU 700/4 EL



CE

### Besondere Merkmale

- Aufladeregler und Begrenzer sind als kompakte Einheit in die schwenkbare Klemmleiste integriert, Entladeregler integrierbar (Zubehör)
- Eine Kernsteingröße für vereinfachte Installation und Logistik
- Leichte Zugänglichkeit zum elektrischen Anschlussraum
- Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl
- Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräterückwand

### Ausstattung

- Elektro-Speicherheizgerät für Bodenaufstellung
- Mit steuerbarer Wärmeabgabe nach DIN 44572
- Für witterungsgeführte und netzlastgeführte Aufladesteuerung (VSU EL)
- Steuersignal bei VSU.. EL umschaltbar auf 80 %, 68/72 %, 37/40 % ED sowie einfaches Umschalten von AC- auf DC-Steuersignal 0,9 V - 1,43 V
- Integrierte Wandabstandsgitter
- Hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Farbe: weiß (RAL 9010)

| **Bezeichnung** | | **VSU 200/4** | **VSU 300/4** | **VSU 400/4** | **VSU 500/4** | **VSU 600/4** | **VSU 700/4** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | | 307700 | 307701 | 307702 | 307703 | 307704 | 307705 |
| **Listenpreis EUR inkl. MwSt.** | | **813,60** | **1044,00** | **1194,00** | **1401,60** | **1557,60** | **1850,40** |
| | | | | | | | |
| **Technische Daten** | | | | | | | |
| Nennleistung | | | | | | | |
| 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | kW | 2,00; 1,83; 1,67; 1,50 | 3,00; 2,75; 2,50; 2,25 | 4,00; 3,66; 3,33; 3,00 | 5,00; 4,58; 4,16; 3,75 | 6,00; 5,50; 5,00; 4,50 | 7,00; 6,42; 5,83; 5,25 |
| 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | kW | 2,00 | | | | | |
| Steuerwiderstand | Ω | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Leistungsaufnahme Steuerwiderstand | W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl der Steinpakete | Stk. | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Anzahl der Steine | Stk. | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Geräteabmessungen: | | | | | | | |
| Höhe | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Breite | mm | 580 | 755 | 930 | 1105 | 1280 | 1455 |
| Tiefe | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Gewicht | kg | 118 | 169 | 220 | 271 | 322 | 373 |

| **Bezeichnung** | | **VSU 200/4 EL** | **VSU 300/4 EL** | **VSU 400/4 EL** | **VSU 500/4 EL** | **VSU 600/4 EL** | **VSU 700/4 EL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | | 307720 | 307721 | 307722 | 307723 | 307724 | 307725 |
| **Listenpreis EUR inkl. MwSt.** | | **854,40** | **1084,80** | **1236,00** | **1443,60** | **1600,80** | **1892,40** |
| | | | | | | | |
| **Technische Daten** | | | | | | | |
| Nennleistung | | | | | | | |
| 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | kW | 2,00; 1,83; 1,67; 1,50 | 3,00; 2,75; 2,50; 2,25 | 4,00; 3,66; 3,33; 3,00 | 5,00; 4,58; 4,16; 3,75 | 6,00; 5,50; 5,00; 4,50 | 7,00; 6,42; 5,83; 5,25 |
| 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | kW | 2,00 | | | | | |
| Leistungsaufnahme elektr. Laderegler | VA | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Anzahl der Steinpakete | Stk. | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Anzahl der Steine | Stk. | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Geräteabmessungen: | | | | | | | |
| Höhe | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Breite | mm | 580 | 755 | 930 | 1105 | 1280 | 1455 |
| Tiefe[1)] | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Gewicht | kg | 118 | 169 | 220 | 271 | 322 | 373 |

[1)] +30 mm Wandabstandsgitter