Produktinformation Oleveon 128/54 E INOX
TOC: 56 714 04

Feuchtraum-Anbauleuchten

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Standardanwendungen in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt.
···INOX··· Sicherer Halt der Wanne durch Edelstahl-Kipphebelverschlüsse aus V2A.


Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos einhängbar. Stirnseitige Mehrfach-Einführungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung. Zusätzliche deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten. Würgenippel lose beigelegt.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Schutzart IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne. Wanne innen prismiert, außen glatt. Mit Edelstahl-Kipphebelverschlüssen aus V2A. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Schutzart IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX020643
1 x T5 54 W

B20
Eta LB 0,99

c0-c180
c90-c270



Datei TX020642
1 x T5 28 W
···(28W)
B20
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**2,182 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B20**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,99**

L x B x H (mm): **1277x101x108**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
15 537 00	Aragon SB
53 193 00	Oleveon Z-INOX 1200
52 925 00	Oleveon ZLV 5x1200

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management