

Servicepaket f. OP7/17 und TD17 1x Einbaudichtung TD17, 1x Einbaudichtung OP7, 1x Einbaudichtung TOP17, 5xSpannklemmen



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Serviceset TD17, OP7/17

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -20 °C
- max. 70 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max. 95 %

Lieferumfang

Liefermenge in Stück

- Teile pro Stück 1; Inhalt: 1 x Einbaudichtung TD17, 1 x Einbaudichtung OP7, 1 x Einbaudichtung TD/OP17, 5 x Montageclip Kunststoff

Sonstiges

Hinweis:

für TD17, OP7, OP17

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5
- Produkt 6
- Produkt 7
- Produkt 8

[6AV3017-1NE30-0AX0](#)

[6AV3017-1NE30-0AX1](#)

[6AV3607-1JC20-0AX1](#)

[6AV3607-1JC00-0AX1](#)

[6AV3607-1JC30-0AX1](#)

[6AV3617-1JC00-0AX1](#)

[6AV3617-1JC20-0AX1](#)

[6AV3617-1JC30-0AX1](#)

letzte Änderung:

11.04.2017 