Produktinformation Oleveon 136 L PC INOX
TOC: 52 196 01

Feuchtraum-Anbauleuchten

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Standardanwendungen in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.


Optisches System
···PC··· Polycarbonat-Abdeckwanne, schlagzäh, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.
···INOX··· Sicherer Halt der Wanne durch Edelstahl-Kipphebelverschlüsse aus V2A.


Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos einhängbar. Stirnseitige Mehrfach-Einführungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung. Zusätzliche deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten. Würgenippel lose beigelegt.

Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PC - Abdeckwanne. Wanne innen prismiert, außen glatt. Mit Edelstahl-Kipphebelverschlüssen aus V2A. Für 1 Leuchtstofflampe 36 W. Schutzart IP65. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.







Gewicht	**2,525 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**B20**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,75**

L x B x H (mm): **1277x101x108**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
15 537 00	Aragon SB
53 193 00	Oleveon Z-INOX 1200
52 925 00	Oleveon ZLV 5x1200
53 202 00	Wanne Oleveon 136 PC Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management